



i **Entspricht Sicherheitsnorm** ASTM F 2236-16a und 16 CFR 1226

1 **Geeignet für Träger mit einem Taillenumfang von ca. 65 cm bis ca. 125 cm** (Verlängerung bis ca. 155 cm möglich)

12 **Geeignet von 3 kg bis 20 kg**, kein Neugeboreneneinsatz nötig



2 **Praktischer Tunnelzug**, zum einfachen Hochziehen der Kopfstütze, wenn das Baby auf dem Rücken getragen wird



11 **Verbesserter Tragekomfort** bei der Rückentragung durch zusätzliche Schlaufe und Versetzung der Schlaufen nach oben

3 **Angenehm gepolsterte, ergonomische Schulter- und Rückengurte**



10 **Stufenlos einstellbare Kopfstütze** mit Klettunkten

4 **Die Länge des Rückenteils** kann für größere Kinder bis **ca. 48 cm** verlängert werden

9 **Ergonomisch geformter Tragesack** für die optimale Stütze des Rückens



5 **Gepolsterte Beinausschnitte**

8 **Flexibel einstellbare Stegbreite** (ca. 18–40 cm) für die korrekte Spreiz-Anhock-Haltung



6 **Bequemer, gepolsterter Hüftgurt** mit stufenlos verstellbarem Klettverschluss

7 **Verbesserte Fixierung der Stegverbreiterung** durch einen zusätzlichen Kletter